



Kitchen & Bath



OMSCHRIJVING	Special ontwikkelde matte watergedragen schimmelbestendige muurverf voor toepassing in badkamer en keuken.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • zeer goed afwas- en afschrobbaar • schimmelbestendig • vuilafstotend • bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen • waterdamp doorlatend • zeer goede dekking • goede duurzame elasticiteit
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers • toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Styreen-acrylaat dispersie
Dichtheid	1,44 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast of verfroller
Droging bij 20 °C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 1 uur stofdroog • na ca. 12 uur overschilderbaar • na ca. 28 dagen volledig afwas- en afschrobbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • verwijder verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen • verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel • van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschilfers verwijderen • (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken met AQUAFIX of WALLSEALER
Afwerking	• geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen KITCHEN & BATH